

Nämä ajosillat on valmistettu lähinnä raskaiden rakennuskoneiden lavettikuljetuksiin. Erilaisia moduuleja käyttämällä on mahdollista koota erilaisia yhdistelmiä asiakkaan yksilöllisten toivomusten mukaisesti. Liitännävaihtoehtoina on urakiinnitys tai saranakiinnitys 60 mm:n akselia käyttäen. Tilauksesta ajoluiskat voidaan toimittaa sekä saranakäänteisinä että jousikevennyksellä varustettuina.

Malli VFR 134
Suurin kantavuus
32000 kp/pari



Pituus L (mm)	Leveys (mm)	Korkeusero H 30%	Kantavuus (kp/pari) akseliväli 2,0 m	Paino (kg/kpl)	Tuotenumero	
					Piirros A	Piirros B
2400	450 (+20)	720	24000	76	134.04.000	134.00.000
2800	450 (+20)	840	20000	86	134.04.001	134.00.001
3000	450 (+20)	900	18000	91	134.04.007	134.00.007
2400	600 (+20)	720	32000	104	134.04.002	134.00.002
2800	600 (+20)	840	26000	114	134.04.003	134.00.003
3000	600 (+20)	900	22000	118	134.04.004	134.00.004

VFR-urakisko. Pituus 2600 mm, ilman pintakäsittelyä tuotenumero 134.22.000; sinkittynä tuotenumero 134.22.001

Saatavana myös asiakaskohtaisesti mitoitetuna

